

Adfinis**sy**Group

Be smart. Think open source.

Erfolgskontrolle zu Module "journald" [SSA 1002]

Kontrollfrage 1

- Welchen Command nutzt man, um mit einem systemd basierten System die Log-Files zu lesen?
 - A. `systemd-log`
 - B. `journalctl`
 - C. `tail /var/log/systemd/logs`

Kontrollfrage 2

- Wie können mit journalctl alle Log Einträge der letzten drei Stunden angezeigt werden? Annahme: Aktuelles Datum ist 2016-08-23 28:15:22
 - A. `journalctl --since "-3h"`
 - B. `journalctl --since "2016-08-23 15:15:22"`
 - C. `journalctl --since "-3h" --until "now"`

Kontrollfrage 3

- Über welches Config File kann journald konfiguriert werden?
 - A. `/etc/systemd/system.conf`
 - B. `/etc/systemd/syslog.conf`
 - C. `/etc/systemd/journald.conf`

Kontrollfrage 4

- Wie können mit journalctl alle Log-Einträge des Units MariaDB aufgelistet werden?

A. `journalctl -u mariadb`

B. `journalctl list mariadb`

C. `journalctl _SYSTEMD_UNIT=mariadb.service`

Attribution / License

- Slides

Adfinis SyGroup AG, 2016, Attribution-NonCommercial 2.0 (CC BY_NC 2.0)

Feel Free to Contact Us

www.adfinis-sygroup.ch

[Tech Blog](#)

[GitHub](#)

info@adfinis-sygroup.ch

[Twitter](#)

